



楼层	层高
1F	3.500
2F	3.000
3F	3.000
4F	3.000
5F	3.000

钢结构井道电梯主要规格	
型号	SMIDJ-DZ0XSYJ-5
额定人数	8A 630kg
轿厢尺寸	1200*1300*2100
出入口尺寸	800*2100(净高)
层站数	5层 5T
轿门形式	中分 垂直式
轿厢形式	中分 垂直式
导轨形式	VVVF 垂直式
电动机	额定功率 3800W/50Hz
电压	220V/20A/50Hz
速度	额定速度 1.75m/s
制动	额定制动力 4.0kN
钢丝绳	55RB3.88RB1.71 直径 8mm
导轨	171RB2.68RB1.71 直径 8mm
限速器	1700mm 直径 100mm

1. 本规格书适用于井道宽度为1200mm的电梯。
 2. 轿厢深度为1300mm，轿厢地板厚度为10mm。
 3. 轿厢门净高为2100mm，轿厢门净宽为800mm。
 4. 轿厢地板厚度为10mm，轿厢地板净宽为700mm。
 5. 轿厢地板净宽为700mm，轿厢地板净高为2100mm。
 6. 轿厢地板净高为2100mm，轿厢地板净宽为700mm。
 7. 轿厢地板净宽为700mm，轿厢地板净高为2100mm。
 8. 轿厢地板净高为2100mm，轿厢地板净宽为700mm。
 9. 轿厢地板净宽为700mm，轿厢地板净高为2100mm。
 10. 轿厢地板净高为2100mm，轿厢地板净宽为700mm。

1. 本规格书适用于井道宽度为1200mm的电梯。
 2. 轿厢深度为1300mm，轿厢地板厚度为10mm。
 3. 轿厢门净高为2100mm，轿厢门净宽为800mm。
 4. 轿厢地板厚度为10mm，轿厢地板净宽为700mm。
 5. 轿厢地板净宽为700mm，轿厢地板净高为2100mm。
 6. 轿厢地板净高为2100mm，轿厢地板净宽为700mm。
 7. 轿厢地板净宽为700mm，轿厢地板净高为2100mm。
 8. 轿厢地板净高为2100mm，轿厢地板净宽为700mm。
 9. 轿厢地板净宽为700mm，轿厢地板净高为2100mm。
 10. 轿厢地板净高为2100mm，轿厢地板净宽为700mm。

上海施密特电梯有限公司
 地址：上海市浦东新区川沙路2024号
 电话：021-58900000
 传真：021-58900001
 邮编：201204
 网址：www.schmidtelevator.com.cn
 日期：2024.03.18
 单位：mm
 共1页，第1页
 施密特电梯有限公司
 Schmidt Elevator Co., Ltd.